



2000967900

ETER DE PETROLEO 60-80°C Puro



--- | CAS [64742-49-0] | NC 2710.11.25 | EINECS 265-151-9

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Usos Analíticos: Solvente

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Punto de Ebullición:: 60-80°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P210, P233, P240, P273, P281, P301 + P310, P304 + P340, P308 + P313, P331, P403

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.

— No fumar.

Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.

Evitar su liberación al medio ambiente.

Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

NO provocar el vómito.

Almacenar en un lugar bien ventilado.

Declaraciones de Peligro: H225, H304, H315, H336, H361f, H373, H411

Líquido y vapores muy inflamables.

Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

Provoca irritación cutánea.

Puede provocar somnolencia o vértigo.

Se sospecha que perjudica a la fertilidad.

Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000967908	1 000 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro e incoloro
Rango de destilación	60-80°C